

# Standard-Selbstklebe-Etiketten

geeignet für die individuelle Thermotransferbedruckung mit Text, Barcode, 2D-Code und Grafik

## Warum Etiketten von Schneider-Kennzeichnung ?

Sie haben immer volle Klebekraft und eine saubere Oberfläche. Wir liefern die gängigsten Qualitäten und Abmessungen, auch in kleineren Mengen, immer preiswert ab Lager. Rollendurchmesser und Wicklung sind auf die Drucker abgestimmt. Zu den Etiketten liefern wir passend abgestimmte Thermotransferfolien.

Kundenspezifische Etiketten, z.B. mit Ihrem Firmenlogo oder anderen Vordrucken, liefern wir schnell und preiswert.


**Fragen Sie Ihren Bedarf einfach bei uns an.**



## Papier weiß glossy

Vielseitig verwendbares Standard-etikett mit hohem Weißgrad und permanent haftendem Klebstoff.

Es findet Verwendung als Adressetikett im Post- und Versandwesen, Umkarton-Etikett, allgemeine Produktkennzeichnung und Warenauszeichnung in Industrie, Handel und Dienstleistung. Das Material kann auf allen Thermotransferdruckern bestens verarbeitet werden.



Kleber: **stark haftend permanent außen**  
 Wicklung: **außen**  
 Kern Ø: **76 mm**  
 Empfohlene Transferfolie: **S2 ST3 PKP-BAX**

Artikel-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Rollen ø mm	Menge pro Rolle
00017678	25	12	176	10.000
00017049	40	21	150	3.500
00017342	56	35	150	2.250
00018043	68	58	150	1.400
00017681	75	36	192	4.500
00017099	85	51	150	1.500
00017486	89	36	150	2.500
00017097	100	45	150	2.000
00017685	100	150	182	1.000
00017282	105	148	140	500
00017098	110	70	150	1.200
00019541	113	96	195	1.880
00017687	149	210	191	800
00019575	210	150	183	1.000

## Polyester weiß

Hochwertiges Polyester material für starke Beanspruchung. Reißfest, schmutz- und wasserabweisend, ölbeständig. Temperaturbeständigkeit: ca. -20° C bis +80° C.

Ideal für individuelle Kennzeichnung von Lagerware, Lagerplätzen, Außen- und Produktionsbereiche, Kommissionsware und vieles mehr. Professionelles und repräsentatives Erscheinungsbild.



Kleber: **stark haftend permanent außen**  
 Wicklung: **außen**  
 Kern Ø: **76 mm**  
 Empfohlene Transferfolie: **SK-SP**


Artikel-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Rollen ø mm	Menge pro Rolle
00006528	25	8	150	10.000
00000484	50	30	150	2.500
00006529	60	40	150	2.000
00006530	85	50	150	1.670

## Polyester silber

Typen- und Leistungsschild für Innen- und Außeneinsatz. Gute Klebekraft auf glatten Untergründen.

Temperaturbeständigkeit:  
**Polyesterfolie silber**  
 - 40° C bis +150° C

Einsatzgebiet im Bereich hochwertiger, dauerhaft beschriftbarer Produkt-Typenschilder bzw. Hinweisschilder für die Maschinen-/Geräte kennzeichnung. UL zugelassen.



Kleber: **stark haftend permanent außen**  
 Wicklung: **außen**  
 Kern Ø: **76 mm**  
 Empfohlene Transferfolie: **SK-SP**

Artikel-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Rollen ø mm	Menge pro Rolle
00019665	30	20	200	5.000
00019290	50	30	150	2.500
00019291	60	40	150	2.000
00019292	85	50	150	1.500

Weitere Etikettenformate auf Anfrage!